

TK-COAT 製品リスト

製品名	色	主成分	サンプル	特性			特長
				耐薬品	固着力	使用温度	
Expand-A-Seal	薄紫色	溶剤 エポキシ樹脂 膨張型カプセル		良好	中強度	-40 ～ 150	ND Industries社(米)製 シール特化型材料 締付後に体積が20～50%増加し、従来では埋められない 隙間に浸透して高いシール性能を発揮する
Eco Loc 593	青色	水溶性 エポキシ樹脂 マイクロカプセル		良好	高強度	-40 ～ 150	ND Industries社(米)製 シール&ロック 従来品ND-593SBの水溶性品 棚寿命2年
ND-593SB	青色	溶剤 エポキシ樹脂 マイクロカプセル		良好	高強度	-40 ～ 150	ND Industries社(米)製 シール&ロック グローバル含め実績多数 棚寿命1年
ND-1193SO	橙色	溶剤 エポキシ樹脂 マイクロカプセル		良好	高強度	-40 ～ 150	ND Industries社(米)製 シール&ロック (耐熱) グローバル含め実績多数 棚寿命1年
precote-80	桃色	溶剤 アクリル樹脂 マイクロカプセル		良好	高強度	-50 ～ 170	omniTECKNIK 社(独)製 シール&ロック(耐熱) 適用径M4～20 速乾性の硬化速度6時間 棚寿命4年
LT-204	赤色	水溶性 アクリル樹脂 マイクロカプセル		良好	高強度	-40 ～ 150	Henkel社(独)製 シール&ロック(耐熱) 低挿入トルク、高戻しトルク、低カス性で作業性良好 棚寿命1年
LT-516	茶色	水溶性 アクリル樹脂 弾性樹脂融着		塩素、強酸 以外良好	低強度	-40 ～ 150	Henkel社(独)製 シール&ロック 弾性があり繰り返し使用可 棚寿命2年
G-175	白色	溶剤 フッ素系 高分子樹脂		良好	微固着力	-40 ～ 150	ケミテック社(日)製 シール 高温時、低温時も優れたシール効果 シールテープを巻く手間が省ける

※一部記載数値はメーカーの参考値であり保証値ではありません。



トーブツテクノ株式会社 **TECHNO ASSOCIE GROUP**

〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉1丁目1番60号

TEL.06-6462-4911 FAX.06-6462-4915